

データベース検索

ヤング率[Mpa] 5.08

単位：N/mm2

	せん断弾性率	C10	C01	C11	C20	C30	
使用データ	1.69	6.86585E-01	#####	#####	#####	#####	
参照	1.666	7.66404E-01	#####	#####	#####	#####	###
せん断弾性率 = 純せん断データの 2 × (C10 + C01)							

【EP材】N系(回帰)

N/mm2

Gs	C10	C01	C11	C20	C30
0.686	2.82925E-01	#####	#####	#####	#####
0.784	3.30600E-01	#####	#####	#####	#####
0.882	3.78469E-01	#####	#####	#####	#####
0.980	4.26514E-01	#####	#####	#####	#####
1.078	4.74720E-01	#####	#####	#####	#####
1.176	5.23070E-01	#####	#####	#####	#####
1.274	5.71547E-01	#####	#####	#####	#####
1.372	6.20136E-01	#####	#####	#####	#####
1.470	6.68819E-01	#####	#####	#####	#####
1.568	7.17581E-01	#####	#####	#####	#####
1.666	7.66404E-01	#####	#####	#####	#####
1.764	8.15273E-01	#####	#####	#####	#####
1.862	8.64171E-01	#####	#####	#####	#####
1.960	9.13081E-01	#####	#####	#####	#####
2.058	9.61988E-01	#####	#####	#####	#####
2.156	1.01087E+00	#####	#####	#####	#####
2.254	1.05972E+00	#####	#####	#####	#####
2.352	1.10852E+00	#####	#####	#####	#####
2.450	1.15725E+00	#####	#####	#####	#####
2.548	1.20589E+00	####			
2.646	1.25443E+00	####			
2.744	1.30285E+00	####			
2.842	1.35113E+00	####			
2.940	1.39927E+00	####			
3.038	1.44723E+00	####			
3.136	1.49501E+00	####			
3.234	1.54259E+00	####			
3.332	1.58995E+00	####			
3.430	1.63708E+00	####			

グラフ タイトル

